

1904

1904

SISTERNER



1904

1904 er en merkevare utviklet av Heidenreich for det norske markedet og i henhold til både den nordiske stilen og selvsagt i henhold til både lovverk og standarder for VVS- produkter i Norge. Med 1904 får du produkter med kvalitet og brukervennlighet i fokus. 1904 sortimentet får du kun kjøpt hos rørlegger.



INNHOLD

1904

1904 Utenpåliggende WC-sisterne	s. 4 - 5
Tekniske data utenpåliggende WC-sisterne	s. 6
Reservedeler utenpåliggende WC-sisterne	s. 7
WC-innbyggingssisterne	s. 8
Reservedeler innbyggingssisterne	s. 9
Trykkplater	s. 10



1904 utenpåliggende WC-sisterne for toalettskål, med enkel montering og tilpasset både for nybygg og rehabilitering.

1904 utenpåliggende WC-sisterne har et lekkert design som passer godt inn i ethvert baderom.

Montering

WC-sisternen er enkel å montere, samt at det er enkelt å koble til vann og avløp.

Passer til alle baderom

WC-sisternen er et godt valg til både nybygg og rehabilitering. Den er svært plassbesparende og er et godt alternativ til en tradisjonell gulvtoalett eller innbyggings-sisterne.

Fordeler

- Tilpasset de fleste gulvstående og vegghengte toalettskåler i markedet (boltavstand 180 mm og 230 mm).
- Sensor eller trykknapp.
- Finnes med sort eller hvit glassfront.
- Lett å rengjøre, da den ikke har noen skjulte hjørner eller kanter.
- Plassbesparende sammenlignet med tradisjonell sisterner.
- Svært enkel å montere.



1904 utenpåliggende WC-sisterner

Sisterner med trykknapp
for vegghengt toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192172
Hvit glassplate med trykknapp



NRF 6192173
Sort glassplate med trykknapp

Sisterner med trykknapp
for vegghengt toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192174
Hvit glassplate med trykknapp



NRF 6192175
Sort glassplate med trykknapp

Sisterner med sensorbetjening
for vegghengt toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192176
Hvit glassplate med sensor



NRF 6192177
Sort glassplate med sensor

Sisterner med sensorbetjening
for gulvstående toalettskål
Dimensjon: 481x1004x105
Temperatur tilførsel vann: 4-35 °C
Omgivelsestemperatur: 3-40 °C
Tilførselstrykk vann: 0,07-0,75 MPa



NRF 6192178
Hvit glassplate med sensor



NRF 6192179
Sort glassplate med sensor

Tekniske data for 1904 utenpåliggende WC-sisterne

- Herdet glass med sikkerhetsfilm.
- Høyde 1004mm x Brekke 483mm x Dybde 108 mm.
- Spylesystem 3/6 liter, kan justeres
- Ulike alternativer for toaletter, 180 mm / 230 mm.
- Max vekt/trykk 400 kg i henhold til CE-standard.
- HDPE-tank, høy styrke og anti-aging ytelse.
- Lakkert stålramme.
- Aluminiumsramme sandblåst og oksidert.
- Pneumatisk-/ sensorSpyling (4 batterier, med ekstra manuell spyling).
- Maks lengde fra vegg til sentrum drenering 216 - 395 mm for gulvstående toaletter.
- Enkelt vedlikehold fra toppen.
- Avtagbar front for enkelt vedlikehold av sisterne.
- Erstatte gulvstående toaletter.
- Lekkasje oppdages lettere ved utenpåliggende sisterne.
- Tidsbesparende, færre fag.
- Leveres med sort eller hvit glassfront.
- Sikret mot tilbakestrømming og inntregning av urene væsker.



Reserverdeler for 1904 utenpåliggende WC-sisterne

NRF	Varetekst
3420003	1904 Skruesett til toalett
3420004	1904 Veggbrakettsett til gulvstående toalettskål
3530002	1904 Festebrakett til utløpsventil
6024306	1904 Deksel grå for utenpåliggende sisterne
6166399	1904 Skruesett til utenpåliggende sisterne
6188376	1904 Rørsett avløp, bend+ stussforlenger
6192145	1904 Toppdeksel for utenpåliggende sisterne
2200015	1904 Tilløpsrør til toalettskål
2200016	1904 Rett avløpsrør for gulvstående toalettskål, 300mm
5583803	1904 Stengeventil for utenpåliggende sisterne
5583804	1904 Utløpsventil for utenpåliggende sisterne
5597491	1904 Innløpsventil for utenpåliggende sisterne
6192536	1904 Spyleluftslange Set sensorspyling
6192537	1904 Spyle-/Luftkontrollknapp sølv
6192538	1904 Spyle-/Luftkontrollknapp sort
6192539	1904 Toppdeksel sisterne for sensorbetjening
6192541	1904 Spylestyring til sensor
6192542	1904 Manuell spyleknapp til sensorbetjening
6192543	1904 Skumbeskyttelse til vegghengt toalett
6192544	1904 Glasspanel vegghengt hvit
6192545	1904 Glasspanel vegghengt sort
6192546	1904 Glasspanel gulvstående hvit
6192547	1904 Glasspanel gulvstående sort
6192548	1904 Glasspanel vegghengt hvit sensorbetjent
6192549	1904 Glasspanel vegghengt sort sensorbetjent
6192551	1904 Glasspanel gulvstående hvit sensorbetjent
6192552	1904 Glasspanel gulvstående sort sensorbetjent

WC-innbyggingsssystemer

- For montering foran en vegg eller i en veggkonstruksjon.
- For installasjon av vegghengt toalettskåler med tilkoblingsmål 180 mm eller 230 mm.
- For gulvtykkelse 0-200 mm.
- For vegghengt toalettskål.

NRF 6192496



Spesifikasjoner

- * Enkel eller dobbel spyling som er uavhengig justerbare
- * Kompatibel med alle 1904 trykkplater.
- * Konstruksjonen av polystyrene isolasjon forhindrer kondens på tankens overflate, og demper vibrasjoner fra tanken.
- * Rammen tillater forankring i eller foran en vegg.
- * Ved montering i vegg kreves vannsikring i henhold til Tek 17.
- * Serviceåpningen forenkler montering. Servicetilgang via trykkplate
- * Ramme i pulverlakkert metall.
- * Installasjonsdybden er justerbar fra 25-250 mm.
- * Installasjonsmodulen er dekket med panel i PP og det er ikke behov for ekstra skruer eller festebeslag.
- * Justerbare ankerfester og et fjærlåssystem, med en variasjon på 0-200 mm.
- * Dispenser for WC- sisternetablett er inkludert
- * Skyveskinnestøtten for avløpskoblingen kan settes i åtte forskjellige posisjoner mellom 0-93 mm.
- * Vanntilførsel i topp, side eller bak.
- * Vinkelventil med mulighet for tilkobling til rørsystem.
- * Vedlikehold uten bruk av verktøy.

Reservedeler 1904 WC-sisterner for innbygging








NRF	Varetekst
6192511	1904 Innløpsventil for innbyggingssystemer
6192512	1904 Tilførselsslange for innløpsventil
6192513	1904 Innløpssett med ventil og slange
6192514	1904 Utløpsventil for innbyggingssystemer
6192515	1904 Veggfester for innbyggingssystemer oppe
6192517	1904 Veggfester for innbyggingssystemer nede
6192518	1904 Bolter for innbyggingssystemer
6192519	1904 Feste for utløpsrør for innbyggingssystemer
6192521	1904 Innløpsrør vann for innbyggingssystemer
6192522	1904 Ring for utløpsrør avløp for innbyggingssystemer
6192523	1904 Sprutplate for innbyggingssystemer
6192524	1904 Vippeanordning til utløpsventil
6192525	1904 Ramme for utforingsboks for innbyggingssystemer
6192526	1904 Utforingsboks for innbyggingssystemer



Trykkplater - til innbyggingsisterne med skjult sisterne

Spesifikasjoner:

- Dobbelvirkende mekanisk skylling.
- Kompatibel med alle 1904 wc-innbyggingsisterne.
- Materiale: ABS.
- Overflatebehandling: med antibakterielle egenskaper (sikret av innholdet av sølvforbindelser).
- Trykkplaten bygger 5,5 mm ut fra vegg.
- Mål: 250x170x36.

	NRF nummer	Beskrivelse	Trykknapper
	6192499	Trykkplate Hvit matt	Runde
	6192501	Trykkplate Sort matt	Runde
	6192502	Trykkplate Sort matt m/gullkant	Runde
	6192509	Trykkplate Krom polert	Runde
	6192503	Trykkplate Gull matt	Rektangulære
	6192504	Trykkplate Gun metal matt	Rektangulære
	6192505	Trykkplate Nikkel matt	Rektangulære
	6192506	Trykkplate Rose gull matt	Rektangulære
	6192507	Trykkplate Hvit	Rektangulære
	6192508	Trykkplate Krom polert	Rektangulære
	6192497	Trykkplate Hvit matt	Rektangulære
	6192498	Trykkplate Sort matt	Rektangulære



1904

1904-produkter får du kun kjøpt via profesjonelle fagfolk. Kontakt din rørlegger!



NORSK IMPORTØR: HEIDENREICH AS
Industriveien 6 | Postboks 84 | 2021 Skedsmokorset
Tel: 47 22 02 42 00 | e-post: firmapost@heidenreich.no

HEIDENREICH